

Sehr geehrter Kunde,
um Ihren Auftrag termingerecht bearbeiten zu können, bitten wir Sie die Vorgaben unbedingt einzuhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst mit der Bearbeitung beginnen können, wenn uns alle Daten vorliegen.



■ Sicherheitsabstand ■ Beschnitt

Sichtformat = Rahmen-Aussenmass

Beispiel:

Sichtformat: 800 mm (Breite) x 1200 mm (Höhe)

Datenformat: 820 mm (Breite) x 1220 mm (Höhe)

MASSTAB

- 1:1 oder 1:10 (Breite x Höhe in mm)

AUFLÖSUNG

- mind. 72 – 120 dpi

DATEIFORMATE

- .jpg, .tif, .eps
- PDF/X3:2002 Standard (einseitig)

BESCHNITZUGABE

- 10 mm (umlaufend)
- ohne Falz-, Schneide- oder Passermarken

SICHERHEITSABSTAND

- 40 mm (umlaufend)

FARBMODUS

- CMYK

FARBPROFIL

- ISO Coated V2 (ECI)

SONDERFARBEN

- auf Sonderfarben wie z.B. Pantone hinweisen

MOTIVTEILUNG

- das komplette Motiv in einer Datei
- Teilungen in einer bemasteten Skizze als Ansichts-PDF

SCHRIFTEN / LINIENSTÄRKE

- Schriften in Pfade umwandeln
- Schriftgröße mind. 8pt
- Linienstärke mind. 1pt

DATENARCHIVIERUNG

- Löschung nach 3 Monaten
- bei Folgeaufträgen verlängerte Archivierung möglich

DATENBENENNUNG

Benennen Sie Ihre Daten nach folgendem Schema:

Beispiel:

Auftrag / Angebot: 123456

Motiv: Mustermann

Endformat: 800x 1200 mm

Nummerierung: 01

Dateibezeichnung: 123456 Mustermann 800x1200 01

SEHR WICHTIG

MASSTAB 1:1

Legen Sie Ihre Daten in der Originalgrösse an. Bitte geben Sie Breite x Höhe in mm an. Nur bei Übergrössen legen Sie die Datei 1:10 an.

AUFLÖSUNG mind. 72–120 dpi

Legen Sie Ihre Daten direkt in der richtigen Auflösung an – ein nachträgliches Hochrechnen der dpi-Werte ergeben keine Verbesserung. Die Auflösung hängt vom Betrachtungsabstand ab: Je geringer der Abstand, desto höher die Auflösung – je grösser der Abstand, desto geringer die Auflösung.

DATEIFORMATE

Die Daten als jpg, tif, eps oder als ein druckfähiges PDF nach dem PDF/X3:2002 Standard (einseitig) erstellen.

BESCHNITTZUGABE 10 mm

Die Beschnittzugabe muss 10 mm an jeder Seite betragen, das Motiv sollte 10 mm umlaufend über das Endformat hinausreichen. So vermeiden Sie schnittbedingte weisse Ränder. Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats an.

SICHERHEITSABSTAND

Bitte beachten Sie das wichtige Elemente, wie z.B. das Logo, 40 mm vom Endformat entfernt sein sollen.

FARBMODUS CMYK

Wandeln Sie die RGB-Farben in CMYK-Farben um. Wenn Sie die Daten im RGB-Modus liefern, werden diese in den CMYK-Farbraum konvertiert. Wir übernehmen hierbei keine Haftung für das Ergebnis der Konvertierung.

FARBPROFIL

ISO Coated V2 (ECI), erhältlich unter www.eci.org.

SONDERFARBEN / PROOFS / FARBVORLAGEN

Farbanpassungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden, da bestimmte Farbvorgaben ggf. im Digitaldruck nicht erreicht werden können. Bitte liefern Sie uns in diesem Fall die Druckdaten im PDF/X4:2008 Standard. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es materialabhängig zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

SCHRIFTEN / LINIENSTÄRKE

Bitte alle verwendeten Schriften in Pfade umwandeln. Wenn Sie die Schriften nicht einbinden, so werden diese in unserem Workflow durch eine Standardschrift ersetzt. Wir empfehlen Ihnen die Schriftgrösse nicht kleiner als 8pt und die Linienstärke nicht unter 1pt anzulegen.